

Stalen verdelers

Model stadsverwarming Essent Dubbel Afsluitbaar PN6



Kenmerken

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor PN6 installaties
- Conform de eisen van energieleverancier **Essent**
- Inclusief keerklep en extra ventiel v.v. zonemotor
- Inclusief A-labelpomp
- Snel vullen en ontluften d.m.v. speciaal voetventiel
- Thermostatische ventielen 3/4" euroconus instelbaar/afsluitbaar op retourbalk
- Voetventielen 3/4" euroconus op aanvoerbalk
- Voorbereid voor zoneregeling, bedraad of draadloos

Groepen

Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen
124261	1-groeps	124264	4-groeps	124267	7-groeps	124270	10-groeps
124262	2-groeps	124265	5-groeps	124268	8-groeps	124271	11-groeps
124263	3-groeps	124266	6-groeps	124269	9-groeps	124272	12-groeps

Technische specificaties

Medium:	water of water-glycoloplossingen
Maximaal percentage glycol:	30%
Maximale werkdruk:	6 bar
Maximale testdruk met koud water:	6 bar
Drukklasse:	PN6
Temperatuur instelbereik:	10 - 60 °C
Maximaalbeveiligingsthermostaat:	55 °C
Thermometerschaal:	0 - 60 °C
Aansluiting van de verdeler primair:	1 - 6 groeps: 1/2" 7 - 12 groeps: 3/4"
Aansluiting van de vloerverwarmingsbuis:	3/4" M - euroconus
Hartafstand tussen de ventielen secundair:	60 mm

Inbouwmaten (mm)

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	370	510	185	7-groeps	670	510	185
2-groeps	370	510	185	8-groeps	730	510	185
3-groeps	430	510	185	9-groeps	790	510	185
4-groeps	490	510	185	10-groeps	850	510	185
5-groeps	550	510	185	11-groeps	910	510	185
6-groeps	610	510	185	12-groeps	970	510	185

Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
190055	Meerprijs mano-/thermometer gemonteerd (0 - 6 bar / -20 °C tot +60 °C) i.p.v. thermometer
650019	Composite geleidebocht 14 - 18 mm
650006	Composite geleidebocht 20 - 22 mm
191840	Kunststof klemthermometer 16 mm
191842	Kunststof klemthermometer 20 mm
190020	Euroconus flowmeter 240 l/u
191829	Automatische ontlufter 1/2" composite
650227	Composite leidingsleutel 27 mm t.b.v. euroconus adapter