

## Stalen verdelers

# Model LTV Dubbel Afsluitbaar



### Kenmerken

- Hoofd- of bijverwarming
- Hydraulisch instelbaar
- Inclusief A-labelpomp
- Snel vullen en ontluften d.m.v. speciaal voetventiel
- Geschikt voor lage temperatuursystemen
- Geschikt voor HR-ketels
- Thermostatische ventielen 3/4" euroconus instelbaar/afsluitbaar op retourbalk
- Voetventielen 3/4" euroconus op aanvoerbalk
- Voorbereid voor zoneregeling, bedraad of draadloos

### Groepen

Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen
123461	1-groeps	123464	4-groeps	123467	7-groeps	123470	10-groeps
123462	2-groeps	123465	5-groeps	123468	8-groeps	123471	11-groeps
123463	3-groeps	123466	6-groeps	123469	9-groeps	123472	12-groeps

### Technische specificaties

Medium:	water of water-glycoloplossingen
Maximaal percentage glycol:	30%
Maximale werkdruk:	4 bar
Maximale testdruk met koud water:	4 bar
Temperatuur instelbereik:	10 - 60 °C
Maximaalbeveiligingsthermostaat:	55 °C
Thermometerschaal:	0 - 60 °C
Aansluiting van de verdeler primair:	1 - 6 groeps: 1/2"   7 - 12 groeps: 3/4"
Aansluiting van de vloerverwarmingsbuis:	3/4"M - euroconus
Hartafstand tussen de ventielen secundair:	60 mm

### Inbouwmaten (mm)

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	370	440	185	7-groeps	670	450	185
2-groeps	370	440	185	8-groeps	730	450	185
3-groeps	430	440	185	9-groeps	790	450	185
4-groeps	490	440	185	10-groeps	850	450	185
5-groeps	550	440	185	11-groeps	910	450	185
6-groeps	610	440	185	12-groeps	970	450	185

### Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
190055	Meerprijs mano-/thermometer gemonteerd (0 - 6 bar / -20 °C tot +60 °C) i.p.v. thermometer
650019	Composite geleidebocht 14 - 18 mm
650006	Composite geleidebocht 20 - 22 mm
191840	Kunststof klemthermometer 16 mm
191842	Kunststof klemthermometer 20 mm
190020	Euroconus flowmeter 240 l/u
191829	Automatische ontlufter 1/2" composite
650227	Composite leidingsleutel 27 mm t.b.v. euroconus adapter