

Stalen verdelers

Model Economic



Kenmerken

- Hoofd- of bijverwarming
- Hydraulisch neutraal
- Inclusief A-labelpomp
- Snel vullen en ontluften d.m.v. speciaal voetventiel
- Speciaal ontwikkeld voor kleine ruimten, zoals badkamers, keukens en serres
- Geschikt voor HR-ketels
- Thermostatisch ventiel 3/4" euroconus instelbaar/afsluitbaar op retourzijde
- Nippel 3/4" euroconus op aanvoerszijde
- Optie: 3/4" euroconus voetventiel op aanvoerszijde
- Voorbereid voor zoneregeling, bedraad of draadloos

Groepen

Artikelnr.	Groepen
------------	---------

140061	1-groeps
--------	----------

Opties

Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------

190039	Meerprijs voetventiel i.p.v. nippel op aanvoerszijde
--------	--

Technische specificaties

Medium: water of water-glycoloplossingen
Maximaal percentage glycol: 30%
Maximale werkdruk: 4 bar
Maximale testdruk met koud water: 4 bar
Temperatuur instelbereik: 10 - 60 °C
Thermometerschaal: 0 - 60 °C
Aansluiting van de verdeler primair: 1/2"
Aansluiting van de vloerverwarmingsbuis: 3/4" M - euroconus

Inbouwmaten (mm)

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	190	350	145

Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------

190055	Meerprijs mano-/thermometer gemonteerd (0 - 6 bar / -20 °C tot +60 °C) i.p.v. thermometer
650019	Composite geleidebocht 14 - 18 mm
650006	Composite geleidebocht 20 - 22 mm
191840	Kunststof klemthermometer 16 mm
191842	Kunststof klemthermometer 20 mm
190020	Euroconus flowmeter 240 l/u
191829	Automatische ontlufter 1/2" composite
650227	Composite leidingsleutel 27 mm t.b.v. euroconus adapter