

## Stalen verdelers

# Model stadsverwarming Nuon/Eneco Dubbel Afsluitbaar PN6



### Kenmerken

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor PN6 installaties
- Conform de eisen van energieleveranciers Nuon en Eneco
- Inclusief keerklep, RTL ventiel en RTL element
- Inclusief A-labelpomp
- Thermostatische ventielen 3/4" euroconus instelbaar/afsluitbaar op retourbalk
- Voetventielen 3/4" euroconus op aanvoerbalk
- Voorbereid voor zoneregeling, bedraad of draadloos

### Groepen

Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen
124561	1-groeps	124564	4-groeps	124567	7-groeps	124570	10-groeps
124562	2-groeps	124565	5-groeps	124568	8-groeps	124571	11-groeps
124563	3-groeps	124566	6-groeps	124569	9-groeps	124572	12-groeps

### Technische specificaties

Medium:	water of water-glycoloplossingen
Maximaal percentage glycol:	30%
Maximale werkdruk:	6 bar
Maximale testdruk met koud water:	6 bar
Drukklasse:	PN6
Temperatuur instelbereik:	10 - 60 °C
Maximaalbeveiligingsthermostaat:	55 °C
Thermometerschaal:	0 - 60 °C
Aansluiting van de verdeler primair:	1 - 6 groeps: 1/2"   7 - 12 groeps: 3/4"
Aansluiting van de vloerverwarmingsbuis:	3/4" M - euroconus
Hartafstand tussen de ventielen secundair:	60 mm

### Inbouwmaten (mm)

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	370	460	185	7-groeps	670	470	185
2-groeps	370	460	185	8-groeps	730	470	185
3-groeps	430	460	185	9-groeps	790	470	185
4-groeps	490	460	185	10-groeps	850	470	185
5-groeps	550	460	185	11-groeps	910	470	185
6-groeps	610	460	185	12-groeps	970	470	185

### Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
190055	Meerprijs mano-/thermometer gemonteerd (0 - 6 bar / -20 °C tot +60 °C) i.p.v. thermometer
650019	Composite geleidebocht 14 - 18 mm
650006	Composite geleidebocht 20 - 22 mm
191840	Kunststof klemthermometer 16 mm
191842	Kunststof klemthermometer 20 mm
190020	Euroconus flowmeter 240 l/u
191829	Automatische ontlufter 1/2" composite
650227	Composite leidingsleutel 27 mm t.b.v. euroconus adapter