



Binnenunit	Type	<b>AS14RIX</b>			Type	Unité intérieure
	Fabriekscode	ASHG14KMCC			Code de fabrication	
Koelmiddel (°)		R32/R410A				Réfrigérant (°)
Verwarming (*)	Vermogen	kW	4,67	kW	Puissance	Chauffage (*)
Koeling (*)	Vermogen	kW	3,87	kW	Puissance	Refroid. (*)
Binnendeel	Debiet Q/L/M/H	m³/h	280/450/600/770	m³/h	Débit Q/L/M/H	Unité intérieure
	Geluidsdruk Q/L/M/H (1m)	dB(A)	21/30/36/43	dB(A)	Niv. son. press. Q/L/M/H (1m)	
	Werkingslim. verwarmen	°C	16~30	°C	Plage de fonct. chauff.	
	Werkingslim. koelen	°C	18~30	°C	Plage de fonct. refroid.	
	Hoogte-breedte-lengte	mm	270-834-222	mm	Hauteur/largeur/profond.	
	Gewicht	kg	10	kg	Poids	
Tech.install.	Expansie		Ext.		Détente	Install. Techn.
	Koelleidingen <sup>(1)</sup>	inch	3/8-1/4 / 1/2-1/4	inch	Lignes frigorifique <sup>(1)</sup>	
	Sectie tssn bi en bu	mm²	4G1.5	mm²	Section entre int. et ext.	
	Diam. condensafvoer	mm	13,8/15,8-16,7	mm	Diam. évac. Condensat	

(\*) gegevens volgens de norm EN14511

(\*) SCOP & SEER based on (EU)626/2011

(\*) suivant la norme EN14511

(°) Compatibel met

AOS14RIX / Multi R32 / MSAO18RIY3 / MSAO24RIY3 / MSAO30RIY4 / MSAO36RIY5

Compatible avec (°)

(1) Indien u de AS14RIX aansluit op AOS14RIX / Multi R32 =


3/8"-1/4"

(1) Si vous connectez AS14RIX avec AOS14RIX / Multi R32 =

(1) MSAO18RIY3 / MSAO24RIY / MSAO30RIY4 / MSAO36RIY5 =

1/2"-1/4"

(1) MSAO18RIY3 / MSAO24RIY / MSAO30RIY4 / MSAO36RIY5 =



Montage

Montage

