

AircoHeater



| | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Binnenunit | Type | AS18RIX | | | Type | Unité intérieure |
| | Fabriekscode | ASHG18KMTE | | | Code de fabrication | |
| Koelmiddel | R32 | | | Réfrigérant | | |
| Verwarming (*) | Vermogen | kW | 6,3 | kW | Puissance | Chauffage (*) |
| Koeling (*) | Vermogen | kW | 5,2 | kW | Puissance | Refroid. (*) |
| Binnendeel | Debiet Q/L/M/H | m ³ /h | 510/640/810/980 | m ³ /h | Débit Q/L/M/H | Unité intérieure |
| | Geluidsdruk Q/L/M/H (1m) | dB(A) | 29/35/40/45 | dB(A) | Niv. son. press. Q/L/M/H (1m) | |
| | Werkingslim. verwarmen | °C | 16~30 | °C | Plage de fonct. chauff. | |
| | Werkingslim. koelen | °C | 18~32 | °C | Plage de fonct. refroid. | |
| | Hoogte-breedte-lengte | mm | 280-980-240 | mm | Hauteur/largeur/profond. | |
| | Gewicht | kg | 13 | kg | Poids | |
| Tech.install. | Expansie | | Ext. | | Détente | Install. Techn. |
| | Koelleidingen | inch | 1/2-1/4 | inch | Lignes frigorifique | |
| | Sectie tssn bi en bu | mm ² | 4G1.5 | mm ² | Section entre int. et ext. | |
| | Diam. condensafvoer | mm | 13,8/15,8-16,7 | mm | Diam. évac. Condensat | |

(*) gegevens volgens de norm EN14511

(*) suivant la norme EN14511

Unit: mm

