



Binnenunit	Type	AUD45RIX		Type	
	Fabriekscode	AUXG45KRLB		Fabriekscode	
Buitenunit	Type	AO45RIXF		Type	
	Fabriekscode	AOHG45KRTA		Fabriekscode	
Koelmiddel		R32			Réfrigérant
Verwarming (*)	Vermogen (+7°C)	kW	13,5 (4,2~16,2)	kW	Puissance (+7°C)
	Electr.verm. (+7°C)	kW	3,21	kW	Puiss. absorb.nom (+7°C)
	COP (+7°C) / SCOP(°)		4,2 / n.v.t.		COP (+7°C) / SCOP (°)
	Verm. max. bij -5°/-10°/-15°C	kW	14,0/12,73/11,46	kW	Puiss. max. à -5°/-10°/-15°C
Koeling (*)	Vermogen	kW	12,1 (4,0~14,0)	kW	Puissance
	Electr.verm.	kW	3,61	kW	Puiss. absorb.nom
	EER / SEER (°)		3,35 / n.v.t.		EER / SEER (°)
Pdesign	Verw. (Av.)(-10°C) / koelen	kW	n.v.t.	kW	Chauff. (Av.)(-10°C) / refroid.
Jaarverbruik	Verw. (Av.) / koelen	kWh/jaar	n.v.t.	kWh/an	Chauff. (Av.) / refroid.
Binnendeel	Debiet Q/L/M/H	m³/h	1300/1460/1650/2000	m³/h	Débit Q/L/M/H
	Geluidsdruk Q/L/M/H (1m)	dB(A)	35/39/42/46	dB(A)	Niv. son. press. Q/L/M/H (1m)
	Geluidsvermogen H	dB(A)	/	dB(A)	Niv. son. puiss. H
	Werkingslim. verwarmen	°C	16~30	°C	Plage de fonct. chauff.
	Werkingslim. koelen	°C	18~30	°C	Plage de fonct. refroid.
	Hoogte-breedte-lengte	mm	288-840-840	mm	Hauteur/largeur/profond.
	Inbouwhoogte	mm	298	mm	Hauteur encastrable
	Gewicht	kg	29	kg	Poids
Buitendeel	Geluidsdruk (1m)	dB(A)	57	dB(A)	Niv. son. press. (1m)
	Geluidsvermogen	dB(A)	71	dB(A)	Niv. son. puiss.
	Debiet	m³/h	4450	m³/h	Débit
	Compressor		Twin Rotary		Compresseur
	Werkingslim. verwarmen	°C	-15~24	°C	Plage de fonct. chauff.
	Werkingslim. koelen	°C	-15~46	°C	Plage de fonct. refroid..
	Hoogte-breedte-lengte	mm	998-940-320	mm	Hauteur/largeur/profond.
	Gewicht	kg	67	kg	Poids
Elektr.install.	Voeding	V	400V/3F	V	Alimentation
	Stroom max. verw./koel.	A	14/14	A	Amp. max chauff. / refroid.
	Zekering traag	A	16	A	Fusible retardé
	Hoofdvoeding aanbr.op		Buiten/Ext.		Unité à alimenter
	Sectie voedingskabel	mm²	5G2,5	mm²	Section câble alimentation
	Sectie tssn bi en bu	mm²	4G1,5	mm²	Section entre int. et ext.
Tech.install.	Expansie		Ext.		Détente
	Koelleidingen	inch	5/8 -3/8	inch	Lignes frigorifique
	Leidingslengte min-max	m	5-50	m	Longueur min / max
	Hoogteverschil max	m	30	m	Dénivelé max
	Diam. condensafvoer bi/bu	mm	25/32	mm	Diam. évac. condens. int/ext
Koelmiddel (**)	Koudemiddel		R32		Réfrigérant
	GWP-waarde		675		Valeur GWP
	Standaardvulling-afstand	kg-m	2,7-30	kg-m	Charge standard-distance
	CO ₂ eq. Standaardvulling	ton	1,823	ton	CO ₂ eq. Charge standard
	Bijvulling extra	g/m	40	g/m	Charge supplémentaire
	CO ₂ eq. Bijvulling	ton/m	0,027	ton/m	CO ₂ -eq Charge supplémentaire
	Bevat gefluoreerde broeikasgassen		Ja/Oui		Contient des gaz à effet de serre fluorés
	Hermetisch gesloten koelcircuit		Neen/Non		hermétiquement scellé

(*) gegevens volgens de norm EN14511

(*) SCOP & SEER based on (EU)626/2011

(*) suivant la norme EN14511

(**) Europese verordening nr 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen

(**) Le décret Européen n°517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés

UTY-RNRGZ3



UTY-RLRG



UTY-RSRG



UTY-RVNGM



UTY-RNNGM



UTY-RSNGM



UTY-LBTGC

