



Een LTV verdeler wordt toegepast i.c.m. een hoge-temperatuurbron zoals bijv. een cv-ketel. De verdeler mengt het water uit de cv-ketel naar een lagere temperatuur die geschikt is voor vloerverwarming. Dankzij het inregelventiel kan de verdeler hydraulisch worden ingesteld.

KENMERKEN


- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers
- Modulaire constructie
- Hydraulisch instelbaar d.m.v. LTV ventiel
- Voorzien van Wilo A-label pomp
- Snel en eenvoudig monteren dankzij vertrouwde Base Connect verbinding
- Condensvrij koelen
- Snel vullen en ontluichten met Easy-fill voetventiel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Medium: water of water-glycol oplossing
- Maximale werkdruk: 6 bar
- Aanvoerbalk: flowmeters 0 - 300 l/h
- Retourbalk: thermische inserts M30x1,5
- Mano/thermometer
- Secundaire aansluiting: 3/4" M euroconus
- Hartafstand secundair: 60 mm
- Temperatuurbereik secundair: 10 - 55°C

SPECIFICATIES

Artikel nummer	Aantal groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Aansl. primair
020061	1-groeps	225 mm	440 mm	165 mm	1/2"
020062	2-groeps	285 mm	440 mm	165 mm	1/2"
020063	3-groeps	345 mm	440 mm	165 mm	1/2"
020064	4-groeps	405 mm	440 mm	165 mm	1/2"
020065	5-groeps	465 mm	440 mm	165 mm	1/2"
020066	6-groeps	525 mm	440 mm	165 mm	1/2"
020067	7-groeps	585 mm	440 mm	165 mm	3/4"
020068	8-groeps	645 mm	440 mm	165 mm	3/4"
020069	9-groeps	705 mm	440 mm	165 mm	3/4"
020070	10-groeps	765 mm	440 mm	165 mm	3/4"
020071	11-groeps	825 mm	440 mm	165 mm	3/4"
020072	12-groeps	885 mm	440 mm	165 mm	3/4"
020073	13-groeps	945 mm	440 mm	165 mm	3/4"
020074	14-groeps	1.005 mm	440 mm	165 mm	3/4"
020075	15-groeps	1.065 mm	440 mm	165 mm	3/4"
020076	16-groeps	1.125 mm	440 mm	165 mm	3/4"



- Modulaire opbouw
- Hydraulisch instelbaar
- Base Connect