



BASE LINE

Open

Een verdeler zonder pomp wordt gebruikt in installaties waarbij meestal een warmtepomp of andere 'lage temperatuur' bron wordt gebruikt. Het water wordt direct uit de bron door het vloerverwarmingssysteem gedistribueerd.



KENMERKEN

- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers
- Modulaire constructie
- Primair aan te sluiten, zowel links als rechts
- Snel en eenvoudig monteren dankzij vertrouwde Base Connect verbinding
- Condensvrij koelen
- Uit te breiden met een pompgroep

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Medium: water of water-glycol oplossing
- Maximale werkdruk: 6 bar
- Aanvoerbalk: flowmeters 0 - 300 l/h
- Retourbalk: thermische inserts M30x1,5
- Mano/thermometer
- Primaire aansluiting: 1"
- Secundaire aansluiting: 3/4" M euroconus
- Hartafstand secundair: 60 mm

SPECIFICATIES

| Artikel nummer | Aantal groepen | Breedte | Hoogte | Diepte | Aansl. primair |
|----------------|----------------|----------|--------|--------|----------------|
| 060001 | 1-groeps | 190 mm | 390 mm | 135 mm | 1" |
| 060002 | 2-groeps | 250 mm | 390 mm | 135 mm | 1" |
| 060003 | 3-groeps | 310 mm | 390 mm | 135 mm | 1" |
| 060004 | 4-groeps | 370 mm | 390 mm | 135 mm | 1" |
| 060005 | 5-groeps | 430 mm | 390 mm | 135 mm | 1" |
| 060006 | 6-groeps | 490 mm | 390 mm | 135 mm | 1" |
| 060007 | 7-groeps | 550 mm | 390 mm | 135 mm | 1" |
| 060008 | 8-groeps | 610 mm | 390 mm | 135 mm | 1" |
| 060009 | 9-groeps | 670 mm | 390 mm | 135 mm | 1" |
| 060010 | 10-groeps | 730 mm | 390 mm | 135 mm | 1" |
| 060011 | 11-groeps | 790 mm | 390 mm | 135 mm | 1" |
| 060012 | 12-groeps | 850 mm | 390 mm | 135 mm | 1" |
| 060013 | 13-groeps | 910 mm | 390 mm | 135 mm | 1" |
| 060014 | 14-groeps | 970 mm | 390 mm | 135 mm | 1" |
| 060015 | 15-groeps | 1.030 mm | 390 mm | 135 mm | 1" |
| 060016 | 16-groeps | 1.090 mm | 390 mm | 135 mm | 1" |
| 060017 | 17-groeps | 1.150 mm | 390 mm | 135 mm | 1" |
| 060018 | 18-groeps | 1.210 mm | 390 mm | 135 mm | 1" |
| 060019 | 19-groeps | 1.270 mm | 390 mm | 135 mm | 1" |
| 060020 | 20-groeps | 1.330 mm | 390 mm | 135 mm | 1" |



Modulaire opbouw



Kiwa gecertificeerd



Base Connect