



BASE LINE

Split

De Split verdeler is de juiste oplossing wanneer het water uit het vloerverwarmingscircuit niet in contact mag komen met water uit het cv-circuit. Dit is bijvoorbeeld van belang wanneer de vloerverwarmingsbuizen niet diffusiedicht zijn. Corrosie is bij deze verdeler in tegenstelling tot bij staal of zelfs RVS, onmogelijk.



KENMERKEN

- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers
- Modulaire constructie
- Plug & play verdeler inclusief;
 - RVS warmtewisselaar
 - Expansievat
 - Overstortventiel
- Snel en eenvoudig monteren dankzij vertrouwde Base Connect verbinding
- Voorzien van Wilo A-label pomp
- Condensvrij koelen
- Snel vullen en ontluchten met Easy-fill voetventiel
- Gebruik in combinatie met 'oude' niet-diffusiedichte systemen of systemen met glycol

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Medium: water of water-glycol oplossing
- Maximale werkdruk: 2,5 bar
- Aanvoerbalk: flowmeters 0 - 300 l/h
- Retourbalk: thermische inserts M30x1,5
- Mano/thermometer
- Secundaire aansluiting: 3/4" M euroconus
- Hartafstand secundair: 60 mm
- Temperatuurbereik secundair: 10 - 55°C

SPECIFICATIES

Artikel nummer	Aantal groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Aansl. primair
020181	1-groeps	380 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020182	2-groeps	440 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020183	3-groeps	500 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020184	4-groeps	560 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020185	5-groeps	620 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020186	6-groeps	680 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020187	7-groeps	740 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020188	8-groeps	800 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020189	9-groeps	860 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020190	10-groeps	920 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020191	11-groeps	980 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020192	12-groeps	1.040 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020193	13-groeps	1.100 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020194	14-groeps	1.160 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020195	15-groeps	1.220 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020196	16-groeps	1.280 mm	620 mm	165 mm	3/4"

 Modulaire opbouw

 Hydraulisch gescheiden

 Base Connect