

Split LT

BASE LINE



De Split LT (Lage Temperatuur) verdeler is de juiste oplossing wanneer de warmtebron duurzaam is. Bijvoorbeeld zoals bij een warmtepomp of wanneer het water uit het vloerverwarmingscircuit niet in contact mag komen met water in het cv-circuit. Dit is bijvoorbeeld van belang wanneer de vloerverwarmingsbuizen niet diffusiedicht zijn. Corrosie is bij deze verdeler in tegenstelling tot bij staal of zelfs RVS, onmogelijk.

KENMERKEN

- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers
- Modulaire constructie
- Plug & play verdeler inclusief;
 - RVS warmtewisselaar
 - Expansievat
 - Overstortventiel
- Snel en eenvoudig monteren dankzij vertrouwde Base Connect verbinding
- Voorzien van Wilo A-label pomp
- Condensvrij koelen
- Snel vullen en ontluchten met Easy-fill voetventiel
- Gebruik in combinatie met 'oude' niet-diffusiedichte systemen of systemen met glycol
- Aangepast op systemen met een LT warmtebron zoals een warmtepomp






TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Medium: water of water-glycol oplossing
- Maximale werkdruk: 2,5 bar
- Aanvoerbalk: flowmeters 0 - 300 l/h
- Retourbalk: thermische inserts M30x1,5
- Mano/thermometer
- Secundaire aansluiting: 3/4" M euroconus
- Hartafstand secundair: 60 mm
- Temperatuurbereik secundair: 10 - 55°C



SPECIFICATIES

Artikel nummer	Aantal groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Aansl. primair
020481	1-groeps	380 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020482	2-groeps	440 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020483	3-groeps	500 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020484	4-groeps	560 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020485	5-groeps	620 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020486	6-groeps	680 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020487	7-groeps	740 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020488	8-groeps	800 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020489	9-groeps	860 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020490	10-groeps	920 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020491	11-groeps	980 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020492	12-groeps	1.040 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020493	13-groeps	1.100 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020494	14-groeps	1.160 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020495	15-groeps	1.220 mm	620 mm	165 mm	3/4"
020496	16-groeps	1.280 mm	620 mm	165 mm	3/4"

-  Modulaire opbouw
-  Lage temperatuur
-  Base Connect