

Stads TS

BASE LINE



De Stads TS verdeler is geschikt voor installaties met een centrale warmtebron (stadsverwarming). Deze uitvoering is voorzien van een terugstroombeveiliging en beschikt tevens over een Thermische Servomotor (NC) op de aanvoerzijde, deze is in serie geschakeld met de circulatiepomp.

KENMERKEN

- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers
- Modulaire constructie
- Uitgerust met terugslagklep en geschakelde Thermische Servomotor
- Snel en eenvoudig monteren dankzij vertrouwde Base Connect verbinding
- Condensvrij koelen
- Snel vullen en ontluchten met Easy-fill voetventiel
- Geschikt voor installaties met drukklasse PN6
- Voorzien van Wilo A-label pomp

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Medium: water of water-glycol oplossing
- Maximale werkdruk: 6 bar
- Aanvoerbalk: flowmeters 0 - 300 l/h
- Retourbalk: thermische inserts M30x1,5
- Mano/thermometer
- Secundaire aansluiting: 3/4" M euroconus
- Hartafstand secundair: 60 mm
- Temperatuurbereik secundair: 10 - 55°C

SPECIFICATIES

Artikel nummer	Aantal groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Aansl. primair
020361	1-groeps	225 mm	520 mm	165 mm	1/2"
020362	2-groeps	285 mm	520 mm	165 mm	1/2"
020363	3-groeps	345 mm	520 mm	165 mm	1/2"
020364	4-groeps	405 mm	520 mm	165 mm	1/2"
020365	5-groeps	465 mm	520 mm	165 mm	1/2"
020366	6-groeps	525 mm	520 mm	165 mm	1/2"
020367	7-groeps	585 mm	520 mm	165 mm	3/4"
020368	8-groeps	645 mm	520 mm	165 mm	3/4"
020369	9-groeps	705 mm	520 mm	165 mm	3/4"
020370	10-groeps	765 mm	520 mm	165 mm	3/4"
020371	11-groeps	825 mm	520 mm	165 mm	3/4"
020372	12-groeps	885 mm	520 mm	165 mm	3/4"
020373	13-groeps	945 mm	520 mm	165 mm	3/4"
020374	14-groeps	1.005 mm	520 mm	165 mm	3/4"
020375	15-groeps	1.065 mm	520 mm	165 mm	3/4"
020376	16-groeps	1.125 mm	520 mm	165 mm	3/4"



Modulaire opbouw



Thermische Servomotor



Base Connect