



Een LTV verdeler wordt toegepast i.c.m. een hoge-temperatuurbron zoals een cv-ketel. De verdeler mengt het water uit de cv-ketel naar een lagere temperatuur die geschikt is voor vloerverwarming. Dankzij het inregelventiel kan de verdeler hydraulisch worden ingesteld. De Eclipse inserts zorgen ervoor dat het ingestelde debiet continu wordt gewaarborgd.

KENMERKEN


- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers
- Modulaire constructie
- Hydraulisch instelbaar d.m.v. LTV ventiel
- Snel en eenvoudig monteren dankzij vertrouwde Base Connect verbinding
- Voorzien van Wilo A-label pomp
- Condensvrij koelen
- Snel vullen en ontluchten met Easy-fill voetventiel
- Automatische debietregeling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Medium: water of water-glycol oplossing
- Maximale werkdruk: 6 bar
- Aanvoerbalk: flowmeters 0 - 300 l/h
- Retourbalk: Eclipse inserts M30x1,5
- Mano-thermometer
- Secundaire aansluiting: 3/4" M euroconus
- Hartafstand secundair: 60 mm
- Temperatuurbereik secundair: 10 - 55°C

SPECIFICATIES

Artikel nummer	Aantal groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Aansl. primair
021061	1-groeps	225 mm	440 mm	165 mm	1/2"
021062	2-groeps	285 mm	440 mm	165 mm	1/2"
021063	3-groeps	345 mm	440 mm	165 mm	1/2"
021064	4-groeps	405 mm	440 mm	165 mm	1/2"
021065	5-groeps	465 mm	440 mm	165 mm	1/2"
021066	6-groeps	525 mm	440 mm	165 mm	1/2"
021067	7-groeps	585 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021068	8-groeps	645 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021069	9-groeps	705 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021070	10-groeps	765 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021071	11-groeps	825 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021072	12-groeps	885 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021073	13-groeps	945 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021074	14-groeps	1.005 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021075	15-groeps	1.065 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021076	16-groeps	1.125 mm	440 mm	165 mm	3/4"



- Modulaire opbouw
- Automatische debietregeling
- Base Connect