



# Open

Een verdeler zonder pomp wordt gebruikt in installaties waarbij meestal een warmtepomp of andere 'lage temperatuur' bron wordt gebruikt. Het water wordt direct uit de bron door het vloerverwarmingssysteem gedistribueerd. Dankzij de Eclipse inserts wordt het ingestelde debiet continu gewaarborgd.



## KENMERKEN

- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers
- Modulaire constructie
- Primair aan te sluiten, zowel links als rechts
- Snel en eenvoudig monteren dankzij vertrouwde Base Connect verbinding
- Condensvrij koelen
- Uit te breiden met een pompgroep

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Medium: water of water-glycol oplossing
- Maximale werkdruk: 6 bar
- Aanvoerbalk: flowmeters 0 - 300 l/h
- Retourbalk: Eclipse inserts M30x1,5
- Mano-thermometer
- Primaire aansluiting: 1" FM
- Secundaire aansluiting: 3/4" M euroconus
- Hartafstand secundair: 60 mm

## SPECIFICATIES

Artikel nummer	Aantal groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Aansl. primair
060101	1-groeps	190 mm	390 mm	135 mm	1"
060102	2-groeps	250 mm	390 mm	135 mm	1"
060103	3-groeps	310 mm	390 mm	135 mm	1"
060104	4-groeps	370 mm	390 mm	135 mm	1"
060105	5-groeps	430 mm	390 mm	135 mm	1"
060106	6-groeps	490 mm	390 mm	135 mm	1"
060107	7-groeps	550 mm	390 mm	135 mm	1"
060108	8-groeps	610 mm	390 mm	135 mm	1"
060109	9-groeps	670 mm	390 mm	135 mm	1"
060110	10-groeps	730 mm	390 mm	135 mm	1"
060111	11-groeps	790 mm	390 mm	135 mm	1"
060112	12-groeps	850 mm	390 mm	135 mm	1"
060113	13-groeps	910 mm	390 mm	135 mm	1"
060114	14-groeps	970 mm	390 mm	135 mm	1"
060115	15-groeps	1.030 mm	390 mm	135 mm	1"
060116	16-groeps	1.090 mm	390 mm	135 mm	1"
060117	17-groeps	1.150 mm	390 mm	135 mm	1"
060118	18-groeps	1.210 mm	390 mm	135 mm	1"
060119	19-groeps	1.270 mm	390 mm	135 mm	1"
060120	20-groeps	1.330 mm	390 mm	135 mm	1"

 **Modulaire opbouw**

 **Automatische debietregeling**

 **Base Connect**