



Stads RTL

De Stads RTL verdeler is geschikt voor installaties met een centrale warmtebron (stadsverwarming). Deze uitvoering is voorzien van een terugstroombeveiliging en beschikt tevens over een RTL ventiel op de retourbalk. Dankzij de Eclipse inserts wordt het ingestelde debiet continu worden gewaarborgd.



KENMERKEN

- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers
- Modulaire constructie
- Uitgerust met terugslagklep en RTL set
- Voorzien van Wilo A-label pomp
- Snel en eenvoudig monteren dankzij vertrouwde Base Connect verbinding
- Condensvrij koelen
- Snel vullen en ontluchten met Easy-fill voetventiel
- Geschikt voor installaties met drukklasse PN6
- Automatische debietregeling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Medium: water of water-glycol oplossing
- Maximale werkdruk: 6 bar
- Aanvoerbalk: flowmeters 0 - 300 l/h
- Retourbalk: Eclipse inserts M30x1,5
- Mano-thermometer
- Secundaire aansluiting: 3/4" M euroconus
- Hartafstand secundair: 60 mm
- Temperatuurbereik secundair: 10 - 55°C
- Instelbereik RTL: 20 - 40°C

SPECIFICATIES

Artikel nummer	Aantal groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Aansl. primair
021261	1-groeps	225 mm	540 mm	165 mm	1/2"
021262	2-groeps	285 mm	540 mm	165 mm	1/2"
021263	3-groeps	345 mm	540 mm	165 mm	1/2"
021264	4-groeps	405 mm	540 mm	165 mm	1/2"
021265	5-groeps	465 mm	540 mm	165 mm	1/2"
021266	6-groeps	525 mm	540 mm	165 mm	1/2"
021267	7-groeps	585 mm	540 mm	165 mm	3/4"
021268	8-groeps	645 mm	540 mm	165 mm	3/4"
021269	9-groeps	705 mm	540 mm	165 mm	3/4"
021270	10-groeps	765 mm	540 mm	165 mm	3/4"
021271	11-groeps	825 mm	540 mm	165 mm	3/4"
021272	12-groeps	885 mm	540 mm	165 mm	3/4"
021273	13-groeps	945 mm	540 mm	165 mm	3/4"
021274	14-groeps	1.005 mm	540 mm	165 mm	3/4"
021275	15-groeps	1.065 mm	540 mm	165 mm	3/4"
021276	16-groeps	1.125 mm	540 mm	165 mm	3/4"



RTL ventiel



Automatische debietregeling



Base Connect