


Stads TS

FLOW LINE



De Stads TS verdeler is geschikt voor installaties met een centrale warmtebron (stadsverwarming). Deze uitvoering is voorzien van een terugstroombeveiliging en beschikt tevens over een Thermische Servomotor (NC) op de aanvoerzijde. Deze zit in serie geschakeld met de circulatiepomp. Dankzij de Eclipse inserts wordt het ingestelde debiet continu worden gewaarborgd

KENMERKEN

- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers
- Modulaire constructie
- Uitgerust met terugslagklep en geschakelde Thermische Servomotor
- Snel en eenvoudig monteren dankzij vertrouwde Base Connect verbinding
- Voorzien van Wilo A-label pomp
- Condensvrij koelen
- Snel vullen en ontluichten met Easy-fill voetventiel
- Geschikt voor installaties met drukklasse PN6
- Automatische debietregeling




TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Medium: water of water-glycol oplossing
- Maximale werkdruk: 6 bar
- Aanvoerbalk: flowmeters 0 - 300 l/h
- Retourbalk: Eclipse inserts M30x1,5
- Mano-thermometer
- Secundaire aansluiting: 3/4" M euroconus
- Hartafstand secundair: 60 mm
- Temperatuurbereik secundair: 10 - 55°C
- Voedingsspanning thermische servomotor: 230 volt

SPECIFICATIES

| Artikel nummer | Aantal groepen | Breedte | Hoogte | Diepte | Aansl. primair |
|----------------|----------------|----------|--------|--------|----------------|
| 021361 | 1-groeps | 225 mm | 520 mm | 165 mm | 1/2" |
| 021362 | 2-groeps | 285 mm | 520 mm | 165 mm | 1/2" |
| 021363 | 3-groeps | 345 mm | 520 mm | 165 mm | 1/2" |
| 021364 | 4-groeps | 405 mm | 520 mm | 165 mm | 1/2" |
| 021365 | 5-groeps | 465 mm | 520 mm | 165 mm | 1/2" |
| 021366 | 6-groeps | 525 mm | 520 mm | 165 mm | 1/2" |
| 021367 | 7-groeps | 585 mm | 520 mm | 165 mm | 3/4" |
| 021368 | 8-groeps | 645 mm | 520 mm | 165 mm | 3/4" |
| 021369 | 9-groeps | 705 mm | 520 mm | 165 mm | 3/4" |
| 021370 | 10-groeps | 765 mm | 520 mm | 165 mm | 3/4" |
| 021371 | 11-groeps | 825 mm | 520 mm | 165 mm | 3/4" |
| 021372 | 12-groeps | 885 mm | 520 mm | 165 mm | 3/4" |
| 021373 | 13-groeps | 945 mm | 520 mm | 165 mm | 3/4" |
| 021374 | 14-groeps | 1.005 mm | 520 mm | 165 mm | 3/4" |
| 021375 | 15-groeps | 1.065 mm | 520 mm | 165 mm | 3/4" |
| 021376 | 16-groeps | 1.125 mm | 520 mm | 165 mm | 3/4" |



-  Thermische motor
-  Automatische debietregeling
-  Base Connect