

Base

HYBRID LINE



Een hybride warmtebron kan onmogelijk functioneren zonder een juiste vloerverwarmingsverdeler. De Hybride verdeler is uitgerust met een slimme regeling die ervoor zorgt dat het vloerverwarmingsstelsel altijd optimaal presteert. De werking van de verdeler verandert automatisch op basis van de actieve warmtebron (cv of warmtepomp)

KENMERKEN

- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers
- Modulaire constructie
- Unieke Hybrid regeling
- Voorzien van Wilo A-label pomp
- Snel en eenvoudig monteren dankzij vertrouwde Base Connect verbinding
- Condensvrij koelen
- Snel vullen en ontluchten met Easy-fill voetventiel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Medium: water of water-glycol oplossing
- Maximale werkdruk: 6 bar
- Aanvoerbalk: flowmeters 0 - 300 l/h
- Retourbalk: thermische inserts M30x1,5
- Mano/thermometer
- Secundaire aansluiting: 3/4" M euroconus
- Hartafstand secundair: 60 mm
- Temperatuurbereik secundair: 10 - 55°C

SPECIFICATIES

Artikel nummer	Aantal groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Aansl. primair
021381	1-groeps	280 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021382	2-groeps	340 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021383	3-groeps	400 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021384	4-groeps	460 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021385	5-groeps	520 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021386	6-groeps	580 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021387	7-groeps	640 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021388	8-groeps	700 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021389	9-groeps	760 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021390	10-groeps	820 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021391	11-groeps	880 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021392	12-groeps	940 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021393	13-groeps	1.000 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021394	14-groeps	1.060 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021395	15-groeps	1.120 mm	440 mm	165 mm	3/4"
021396	16-groeps	1.180 mm	440 mm	165 mm	3/4"



Modulaire opbouw



Unieke Hybride oplossing



Base Connect